ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

Временно отлепващо се защитно покритие на водна основа

Произведено за „Дом Билд 2019“ ЕООД • България • 12.11.2026

Описание на продукта

MaskPro е защитно покритие на водна основа, без разтворители, предназначено за временна защита на подходящи гладки и непорьозни повърхности като стъкло, пластмаса и метал. След изсъхване образува еластичен филм, който се отлепва. Според техническия лист на доставчика покритието е устойчиво на слънчева светлина, вода, минерални строителни разтвори и латексови бои.

Предназначение

Временна защита на повърхности при строителни, бояджийски и ремонтни работи, транспорт и обработка. Подпомага защитата от пръски, петна, триене и надраскване при съвместими основи. Предварително направете тест за съвместимост и отлепване на малък участък.

Технически показатели

Външен вид	Хомогенна вискозна маса
Нелетливи вещества	49–55 %
Плътност	1,05–1,15 g/cm³
pH (директно)	8,0–9,0
Динамичен вискозитет	1500–3500 mPa·s
Температура на приложение	+10°C до +30°C
Съхнене при +26°C	Приблизително 4 часа — потвърдено от доставчика

Подготовка на основата

Основата трябва да е суха, здрава, непорьозна и почистена от мазнини, остатъци от лепила и други замърсявания.

Начин на приложение

Разбъркайте добре с механична бъркалка на бавни обороти. Нанасяйте с четка, валяк или безвъздушно пръскане. Продуктът е готов за употреба; не разреждайте. Оригиналният технически лист посочва минимална дебелина на сухия филм 200 µm за лесно отлепване. При необходимост нанесете втори слой най-рано 2 часа след първия. Температура за работа: +10°C до +30°C. Не нанасяйте по време на валеж. След приключване на защитата отлепете филма ръчно.

Разход и съхнене

Типичен разход: 0,250–0,300 kg/m² за един слой. Време за съхнене: приблизително 4 часа при +26°C, съгласно потвърждение от представител на доставчика. Реалното съхнене зависи от дебелината на слоя, влажността, въздушния поток и основата. Проверявайте на място преди отлепване или последващи операции.

Съхранение и срок на годност

Съхранявайте в затворени и проветриви помещения, далече от източници на топлина и пряка слънчева светлина, при +10°C до +30°C. Пазете от замръзване. Срок на годност: 24 месеца при правилно съхранение в неотворена оригинална опаковка.

Опаковки

Търговски разфасовки MaskPro: 2 kg, 5 kg и 18 kg.

Важно

Това е технически лист, а не информационен лист за безопасност (SDS). Преди употреба прочетете актуалния SDS. Данните са по техническия лист на доставчика, с изключение на потвърденото от него актуализирано време за съхнене.

Произведено за: „Дом Билд 2019“ ЕООД | Марка: MaskPro | maskproshield.com